

OŚWIETLENIE LED

OFERTA SAS



Taśmy LED

Taśma 12V
bez widocznych diód



40W 12V

PREMIUM COB

IP 20 - biała ciepła; i: 121211-111
bez żeluz biała zimna; i: 153111-111
neutralna; i: 160121-111



30W 12V SLIM (5mm)

300 diód

IP 20 - neutralna; i: 283511-143
bez żeluz

Taśma 12V



30W 12V

PREMIUM

300 diód

IP 20 - biała ciepła; i: 283608-111 / 283530-400
bez żeluz biała zimna; i: 285300-600
neutralna; i: 071081-111 / 283534-890

48W 12V

600 diód

IP 20 - biała ciepła; i: 252891-700
bez żeluz neutralna; i: 346808-000

60W 12V

600 diód

IP 20 - biała ciepła; i: 283507-890
bez żeluz neutralna; i: 283560-020



10W 12V

60 diód/mb; długość taśmy 50mb

IP20 - biała ciepła; i: 283550-000
bez żeluz biała zimna; i: 689111-111
neutralna; i: 458263-633

Zasilacze do LED



16W 12V; i: 433563-333
33W 12V; i: 151917-111
54W 12V; i: 154191-011
65W 12V; i: 456410-010
80W 12V; i: 671761-111
150W 12V; i: 118112-121
200W 12V; i: 171111-154



SLIM

6W 12V; i: 614899-000
15W 12V; i: 521328-909
30W 12V; i: 814267-447

System SMART NOWOŚĆ




zasilacz do LED
SMART DRIVE
60W, 12V slim
i: 811111-222



sterownik/konwerter
SMART DRIVE
do obsługi wyłączników
przewodowych
i: 178156-111




sterownik/odbiornik
SMART DRIVE RF
do obsługi wyłączników
i: 141112-455




przewód łączący sygnał
SCC do zasilaczy LED
SMART DRIVE, 2m
biały; i: 017111-111


Klosze LUMINES BASIC




mleczny



transparentny




mrożony




czarny

BASIC

mleczny 2020mm; i: 03244-000
3000mm; i: 310333-333
szroniony 2020mm; i: 192850-210
3000mm; i: 310076-779
transparentny 2020mm; i: 202046-546
3000mm; i: 343633-333
czarny 3000mm; i: 601711-111



SLIM mleczny




SLIM szroniony

SLIM

mleczny 2020mm; i: 466656-563
szroniony 3000mm; i: 285211-111

Profile LED (do wszystkich typów profili są dostępne zaślepki)

wpuszczane



typ Z

biały 2020mm; i: 000725-200
3000mm; i: 342890-567
czarny 2020mm; i: 236787-542
srebrny 2020mm; i: 642749-000
3000mm; i: 617343-900




typ B

biały 2020mm; i: 005000-000
3000mm; i: 454665-666
czarny 3000mm; i: 324889-500
srebrny 2020mm; i: 202456-101
3000mm; i: 514132-620

**mini INLINE**

aluminium + mleczny klosz wciskany 2000mm; i: 000688-300
 3000mm; i: 534191-111
 aluminium + transparentny klosz wciskany 2000mm; i: 000687-900

**mini XL INLINE**


biały + klosz wpuszczany opal 2000mm; i: 590151-121
 czarny + klosz wpuszczany opal 2000mm; i: 491411-311

nakładane**typ D**


srebrny 2020mm; i: 202374-598
 biały 2020mm; i: 915624-111

**typ A**


czarny 3000mm; i: 237496-080
 srebrny 2020mm; i: 102850-000
 3000mm; i: 305794-000

**mini LINE**

aluminium + mleczny klosz wciskany 2000mm; i: LDTL03-528
 3000mm; i: 692877-000
 aluminium + czarny klosz wciskany 3000mm; i: 796100-117

**typ X**

czarny 3000mm; i: 536890-000
 srebrny 2020mm; i: 343263-233

skośne**typ C**


srebrny 2020mm; i: 115110-003
 3000mm; i: 310007-645
 czarny 3000mm; i: 161328-900

**TRILINE**

aluminium + mleczny klosz wciskany 3000mm; i: 618111-111

**mini**


aluminium + mleczny klosz wciskany 2000mm; i: 010701-003

Oprawy LED**OVAL 2W**

z dystansem; \varnothing 65/14
 kolor oprawy: inox
 biała ciepła; i: 030402-010
 biała zimna; i: 260011-260
 neutralna; i: 579234-589
 kolor oprawy: czarna neutralna; i: 115211-111
 kolor oprawy: biały neutralna; i: 192111-111
 kolor oprawy: złoty neutralna; i: 012411-111

**OVAL 2W**

bez dystansu; \varnothing 65/10, inox
 biała ciepła; i: 265100-580

**MAGNETO**

\varnothing 75/6, czarna neutralna; i: 461111-121

**KWADRAT 1,5W**


52/52/4; aluminium
 biała ciepła; i: 178998-011
 biała zimna; i: 178543-322

Złączki do łączenia taśm**SLIM**

8mm; z zatraskiem; i: 071071-111



8mm; z kablem i wtyczką; i: 959689-015

**SLIM**

8mm; z kablem i wtyczką; i: 605106-711

Przewody LED

1 żyła z czerwonym paskiem
2x0,35mm²
 biały; i: 618411-111



przewód OMYp rolka 100mb
3x0,75mm²
 z wtyczką EURO; i: 715111-111



przedłużacz LED mini 2m, biały przewód zakończony wtyczką i gniazdem mini i: 220986-583

Rozdzielacze

3 pkt mini; z przewodem; 2000mm; i: 230101-300



6 pkt mini; z przewodem i wtyczką; 2000mm; i: 605636-363



6 pkt mini; z przewodem; 2000mm; i: 070000-003

Wyłączniki



wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem
biały; i: 113422-221
czarny; i: 162121-111



wyłącznik dotykowy aluminium
i: 531911-111



wyłącznik bezdotykowy uniwersalny sensorowy
biały; i: 437957-978
czarny; i: 030500-100



wyłącznik bezdotykowy ruchowy, 2-biegowy
i: 000689-200



wyłącznik pojemnościowy do płyty 16-38mm z zasilaczem
i: 111111-318



wyłącznik do szaf IRS 36W, przewód 1000mm aluminium; i: 159822-514



wyłącznik kołkowy czarny; i: 810000-006
biały; i: 810000-021



wyłącznik dotykowy OLI; sterownik + sensor; 12-24V DC, max 8A
czarny; i: 518671-911
biały; i: 610673-111




wyłącznik bezprzewodowy uniwersalny do szafy DELI z funkcją ściemniania dotykowo
biały; i: 412231-411
czarny; i: 262311-111



wyłącznik bezprzewodowy uniwersalny OLI ze ściemniaczem
biały; i: 282311-123
czarny; i: 162333-111



wyłącznik bezprzewodowy uniwersalny do szafy TEO ze ściemniaczem
czarny; i: 182631-111



wyłącznik do profilu Line mini, z niebieskim LED płytka PCB 12VDC/5A bez przewodu i: 445456-456 z przewodem; i: 618611-111

Sterowniki



SELI sterownik z pilotem 12A, 24VDC
biały; i: 211121-576
czarny; i: 178211-111



mono RF 4-strefowy bez pilota
i: 102192-679



LED RGB z pilotem IR 1 pkt
i: 144689-800




Pilot do sterownika MONO
i: 102192-678

AKCESORIA MEBLOWE


Przedłużacze biurkowe



LIFTBOX wysuwany z blatu fi 60
czarny; i: 632349-876
stalowy; i: 016181-000



ELEVATOR wysuwany z blatu stal/inox
i: 928007-000



TWIST stal/inox; i: 931002-000
czarny półmat i: 931152-000



przedłużacz wpuszczany w blat, z przewodem; 67x293mm, 230V, IP20; 3 gniazda Schuko, USB A + C; stal szcztok.; i: 129111-111



przedłużacz wpuszczany w blat, z przewodem; 130x266mm, 230V, IP20; 2 gniazda, 2 USB czarny mat; i: 601508-000



przedłużacz wpuszczany w blat, z przewodem; 130x266mm, 230V, IP20; 3 gniazda; czarny mat; i: 000010-140



DRAŻEK DO GARDEROBY SLIM, prostokątny z kloszem mlecznym długość: 3mb kolor: czarny mat
i: 172111-121
mocowanie boczne dostępne osobno



Drażek SLIM z wyłącznikiem PIR na wymiar dostępny na zamówienie (długości dostępne co 1mm od 350-2050mm)